Checkliste für Fachbodenregale



Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfragen können so von uns schneller bearbeitet werden und es werden unnötige Rückfragen vermieden.

Bemerkungen:	
System:	Stecksystem Schraubsystem
Oberfläche:	verzinkt RAL Rahmen RAL / Böden verzinkt
	O RAL 7035 lichtgrau O RAL 3000 rot O RAL 5010 enzianblau O schwarz
Bauweise:	1-seitig 2-seitig
Regalhöhe:	1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.500 mm 3.000 mm 4.000 mm 4.500 mm 5.000 mm Sonderhöhe mm
Fachbreite:	mm 750 mm 1.000 mm 1.300 mm
Regaltiefe:	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 1.000 mm
Anzahl Böden / Feld:	Stück
Tragkraft Böden:	85 kg 150 kg 250 kg 330 kg Unterzüge (optional): 1 2 3 4 5 Anzahl: Stück
Aussteifungsart:	Kreuz- bzw. Diagonalstrebe Längenriegel (Regal beidseitig bestückbar) (Aussteifung beim Schraubregal immer mit Eckwinkeln!)
Rahmen:	alle Rahmen offen alle Außenrahmen mit Vollblech sonstiges
Beschaffenheit des Hallenbodens:	Standard-Betonboden IB25 150 mm weist Unebenheiten auf ist magnesithaltig (Stahl muß gegen Korrosion geschützt werden) sonstiger Untergrund:
Erdbebenzone:*	Keine Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3
Untergrundklasse:	R S T
Lagergut:	
Aufstellort:	PLZ: Ort: